

NOUVEAU

PROTECTION COUPURE ENVIRONNEMENT SEC TRAVAUX DE PRÉCISION

Souplesse, dextérité et respirabilité,

sans compromis sur la protection et la durabilité

AUTRES EXEMPLES D'UTILISATION



Montage de réfrigérateur



Pliage de pièce en métal



Une solution pour chaque main qui travaille



SOLUTION MAPA

KRYTECH 583





ISO 13997: 11.8N (1203g)



Protection coupure

Une combinaison de fibres PEHD et de fibres composites pour **un niveau de protection élevé** contre les coupures



Confort

Grande souplesse

Gantage de précision (jauge 15) Une respirabilité optimale



Durabilité

Un processus d'enduction unique offrant à la fois flexibilité et respirabilité sans affecter la durabilité.



Protection de la peau

Sans silicone Sans DMF Certifié OEKO-TEX®





Caractéristiques

Finitions intérieures et extérieures	Matière textile sans couture en fibres composites et fibres PEHD Enduction nitrile avec finition sablée sur la paume Poignet tricot
Jauge	15
Longueur	24-30 cm
Taille	7 8 9 10 11
Conditionnement	1 paire par sachet individuel - 12 paires par sachet - 48 paires par carton
Secteurs	Automobile, mécanique, aéronautique, construction, transport, électroménager, métallurgie



